

FICHA TÉCNICA

BR-2000 PRO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medidas exteriores de la máquina (aprox.)	mm	2.950x1.900x2.520
Medidas interiores de la cuba	mm	1.760x1.195x1.170
Medidas útiles de la parrilla de carga	mm	1.700x1.050x885
Altura de encimera	mm	1.455
Capacidad de la cuba de limpieza	L	2.228
Potencia ultrasónica instalada	W	10.000
Frecuencia de trabajo ultrasónicos	kHz	28 o 40
Potencia instalada de calefacción	kW	27

ELEVADOR

Bateo (función de vaivén del elevador)		SÍ
Parrilla de carga desmontable		SÍ
Tipo de elevador		Hidráulico
Toma de aire comprimido	bar	6,5 - 8,5
Carga máxima del elevador	Kg	1100

OIL PUSH SYSTEM (SISTEMA DE DECANTADO DE ACEITES)

Cuba auxiliar		SÍ
Capacidad de cuba auxiliar	L	204

TAPA

Modo de apertura		Automática
Calorifugado		SÍ
Premarco para evitar la salida de vapores		SÍ
Sistema antigoteo		SÍ

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Interruptor general		SÍ
Módulo de parada de emergencia		SÍ
MBTS para el circuito de maniobra		SÍ

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Control y programación de funciones mediante PLC y pantalla táctil.
Panelado exterior fabricado en AISI 304/316.
Panelado exterior fabricado de fácil desmontaje para acceder al interior.
Cuba fabricada en AISI 304/316 de 3 mm de espesor.
Chasis fabricado en AISI 304/316 de tubo estructural.
Aislante térmico acústico de 50 mm de espesor.
Válvulas de vaciado de la cuba principal y auxiliar.
Patas regulables en INOX-GOMA.

