

HYTEC[®]
BAUMASCHINEN GMBH

F40 PRO

HYDRAULISCHER BAGGER



Effizienz regiert die Zukunft



Hytec Baumaschinen GmbH

Wölzower Weg 27, 19243 Wittenburg
+49 (0) 4171 66 911 00
info@hytec-baumaschinen.de
www.hytec-baumaschinen.de

BETRIEBSGEWICHT:	3950 kg
MOTORLEISTUNG:	18,2 kW
SCHAUFELVOLUMEN:	0,11m ³
FAHRGESCHWINDIGKEIT:	2,3/4,0km/h



TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft		Daten
Basis	Betriebsgewicht	3950kg
	Schaufelvolumen	0.11 m³
	Schaufelbreite	520mm
	Höchstgeschwindigkeit	2.3/4.0 km/h
	Drehgeschwindigkeit	9.5 U/min
	Steigfähigkeit	30°
	Bodendruck	34 kPa
	Traktionskraft	27.4 kN
	Ausleger Schwenkwinkel (L/R)	72°/44°
	Motor	Hersteller
Ausführung		D1703-4EB-SWD-1
Leistung		18,2 kW/2200 U/min
Hubraum		1,647 L
Tank		40 L
Hydraulik	Maximaler Durchfluss	88 U/min
	Maximaler Druck	24,5 MPa
	Maximaler Steuerdruck	3.2 Mpa
	Maximale Grabkraft Arm	18(19.8) kN
	Maximale Grabkraft Schaufel	31.8 kN
	Hydrauliköltank	41 L
Laufwerk	Breite Laufwerk / Kette	300mm
	Kette	Gummikette
	Kettenplatten	1 (pro Seite)
	Trägerrollen	4 (pro Seite)
Elektrik	Betriebsspannung	12 V
	Batterie	12 V, 45Ah

SERIENMÄSSIGE EXTRAS

Kabine
Luftfederter Sitz
Klimaanlage
Hydraulische Steuerung mit Joystick
Schwenkarm
Warnleuchte
Hydraulikhammer für Hammer

OPTIONALES ZUBEHÖR

Schnellwechsele MS03
Steinschutz
Grabenräumschaufel
Reißzahn
Tiefenlöffel

PRODUKTMERKMALE

Starker Kubota Motor. Emissionsniveau erreicht USA T4F und EURO Norm 5.
Die Kombination aus der zero-tail swing Technologie und der Auslegerabweichung ist perfekt für enge und komplizierte Arbeitsszenarien ausgelegt.
Mehr Übersicht dank der vergrößerten Frontscheibe und dem Sonnendach.
Touchpanel-Monitor, elektronische Drosselklappendrehsteuerung und automatische Leerlauf Funktionen.
Die rechte sowie Heckhaube können vollständig geöffnet werden für eine einfache und bequeme Wartung.
Einziehbares Chassis, für gute Befahrbarkeit und stabiles Arbeiten

Das folgende Leerzeichen kann für Notizen oder Kommentare verwendet werden.

Spezifikationen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die abgebildeten Maschinen enthalten möglicherweise kein optionales Zubehör.